

# カバーフォルダ(片ポケット・マチなしタイプ)テンプレート (4c/0c、4c/4c外面用)

- 仕上がり枠は最終的に削除してください。残っている場合は弊社でレイヤーごと削除しますので、仕上がり枠レイヤー・説明書きレイヤーに、必要なものを入れないで下さい。
- 型抜きのため塗足しは多めに必要です。最低3mm以上、なるべく外枠いっぱいまで塗足しを作ってください。
- 名刺の切り込み位置はあくまで目安です。ぴったりのデザインを作られると、印刷と型抜きでズレがでて仕上がりが悪くなりますので余裕を持ったデザインをお願いします。

のりしろを作るため、  
左側の塗足しは  
3mmにしてください。  
(※詳細は下部)

表 4

表 1

左半分(裏表紙)はこのラインで  
折ってポケット部分になる。  
ポケット部分の色を変える時は、ライン上で。  
(右半分の塗足しラインとの違いに注意。)

右半分(表紙)の地側はこのラインで  
仕上がるので、外枠いっぱいまで塗足しを作る。

ポケット部分の(完成時は→  
折り返して天側になる)仕上がりライン。

のりしろ内の、  
仕上がりラインから  
3mm以上左は  
真っ白に。

左半分(裏表紙)の左側は、  
このラインで裁ち落とし、  
ポケット部分は折り返してのりしろになります。  
のりしろを作るため、左側の塗足しは3mmにしてください。  
(3mm以上はみ出してベタがあると  
のり付きが悪くなるので、消させていただきます)

ポケット部分に色を入れる場合、  
片ポケットでも表紙下の塗足し外、  
明き部分はポケットと同じ色で塗りつぶしておく、  
ポケット部分の色ムラ防止になります。  
ポケットが白なら、  
表紙下、外枠の外は白く消しておいてください。

片  
ポ  
ケ  
ッ  
ト