

カバーフォルダ(両ポケットタイプ)テンプレート (外面、中面共通)

- 仕上がり枠は最終的に削除してください。残っている場合は弊社でレイヤーごと削除しますので、仕上がり枠レイヤー・説明書きレイヤーに、必要なものを入れないで下さい。
- 型抜きのため塗足しは多めに必要です。最低3mm以上、なるべく外枠いっぱいまで塗足しを作ってください。
- 名刺の切り込み位置はあくまで目安です。ぴったりのデザインを作られると、印刷と型抜きでズレがでて仕上がりが悪くなりますので余裕を持ったデザインをお願いします。

ポイント：
のりしろを作るため、
左右側の塗足しは
3mmにしてください。
(※詳細は下部)

ポイント：
のりしろを作るため、
左右の塗足しは
3mmにしてください。
(※詳細は下部)

仕上がり時は
ポケットが折り返されて、
このあたりまで隠れます。

仕上がり時は
ポケットが折り返されて、
このあたりまで隠れます。

このラインで
折ってポケット部分になる。
ポケット部分の色を変える時は、ライン上で。

このラインで
折ってポケット部分になる。
ポケット部分の色を変える時は、ライン上で。

ポケット部分の(完成時は
折り返して天側になる)仕上がりライン。

←ポケット部分の(完成時は
折り返して天側になる)仕上がりライン。

のりしろ内の、
仕上がりラインから
3mm以上左は
真っ白に。

のりしろ内の、
仕上がりラインから
3mm以上右は
真っ白に。

このラインで裁ち落とし、
ポケット部分は折り返してのりしろになります。
のりしろを作るため、左側の塗足しは3mmにしてください。
(3mm以上はみ出してベタがあると
のり付きが悪くなるので、消させていただきます)

ポイント：このラインで裁ち落とし、
ポケット部分は折り返してのりしろになります。
のりしろを作るため、左側の塗足しは3mmにしてください。
(3mm以上はみ出してベタがあると
のり付きが悪くなるので、消させていただきます)